



**Univerzální čistá voda**, akciová společnost  
Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín

## MECHANICKÉ FILTRY SVÍČKOVÉ typ WF



**WF 5 M, WF 10 M, WF 20 M**

**filtrační svíčky jednorázové 1 až 100 mikron**

**filtrační svíčky promyvatelné 80 mikron**

**Mechanické filtry svíčkové** jsou určeny k zachycení mechanických nečistot, především jako ochrana čerpadel, myček, praček, automatických filtrů apod.

Filtr WF se skládá z tělesa filtru, hlavy a filtrační vložky. Na hlavě filtru jsou dvě mosazné koncovky k napojení do rozvodů, označené „IN“ (vstup), „OUT“ (výstup) nebo šípkami. Těleso filtru je průhledné, spojené s hlavou filtru převlečnou maticí. Povolování ručně nebo montážním klíčem. Na hlavě filtru je odvzdušňovací šroub.

K filtraci je užita filtrační vložka, tzv. „svíčka“. Svíčky mohou být jednorázové, jsou dodávány o hustotě 1, 5, 20, 50 100 mikron, nebo svíčka promyvatelná o hustotě 80 mikron v provedení z polypropylenu nebo nerezové.

Místo mechanické filtrační svíčky lze filtr WF 10 vybavit kanistrem o objemu 0,7 l naplněným vhodným filtračním materiálem (písek, aktivní uhlí, iontoměnič apod.).

		WF		
		WF 5 M	WF 10 M	WF 20 M
průtok	m <sup>3</sup> /hod	1,5	3,0	6,0
celková hmotnost	kg	1,0	1,2	1,5
rozměry:				
filtr:	průměr	mm	122	122
	výška	mm	175	295
svíčka: vnější průměr	mm	60	60	60
	vnitřní průměr	mm	28,5	28,5
	výška	mm	127	248
napojení	G	¾“, 1“	¾“, 1“, 5/4“	¾“, 1“
tlak min/max	Mpa	0,1/0,6	0,1/0,6	0,1/0,6
maximální teplota vody	°C	50	50	50
maximální teplota okolí	°C	40	40	40

*katalogový list*